



## Präzisionsrohre und Profile – nahtlos und geschweißt

	Rohre	Profile	Flache Ovale
<b>Abmessungsstandards</b>	EN 10305-3 DIN 2394 CSN 426713	EN 10305-5 DIN 2395 CSN 426713	EN 10305-5 DIN 2395 CSN 426713
<b>Abmessung</b>	<u>Außendurchmesser</u> 3-323.9 mm	<u>Quadrat</u> 8×8 mm - 120×120 mm <u>Rechteck</u> 10×5 mm - 140×100 mm	<u>Außendurchmesser</u> 15×10 mm - 130×100 mm
<b>Wanddicke</b>	0.3 mm - 5 mm	0.5 mm - 5 mm	0.8 mm - 3 mm

### Andere Formen

- Tunnelprofile
- Dreiecksprofile
- Fahnenprofile
- Ellipsen
- Profile nach Zeichnung

### Werkstoffe

- E155, E195, E235, E275, E355 sind erhältlich in +CR1 oder +A oder +N.
- E190, E220, E260, E320, E370, E420 sind erhältlich in +CR2
- (+CR1 – geeignet für eine Wärmebehandlung, +CR2 – nicht für eine Wärmebehandlung gedacht, +A – licht gegläht, +N – normalisiert)

### Materialqualität

- Die Wahl der Qualität hat Einfluss auf die spätere Verwendung des Materiales oder die Art seiner weiteren Verwendung
- Güteklassen E155-E220 eignen sich gut für große Biegungen, Pressarbeiten, etc.
- Für Biegen, Stanzen und herkömmliche Anwendungen empfiehlt sich die Güteklasse E235
- Wir können auch spezielle Güteklassen liefern, die in der Automobilindustrie E260, E280, E320, E360

### Oberflächenbehandlung

- gebeizt, kalt gewalzt, verzinkt, aluminiumbeschichtet, geeignet für Verchromung
- Möglichkeit zum Entfernen der inneren Schweißnaht

### Anwendungen

- Möbel, Heizkörper, Automobilindustrie, Feinmechanik





# Präzisionsrohre und Profile – nahtlos und geschweißt

## Präzisionsgeschweißte Rohre – Kaltgezogen

**Standardwerkstoffe:**

EN 10305-2, DIN 2393

**Qualitätsstandard:**

E195, DIN St34-2, ČSN 11343

E235, DIN St 37-2, ČSN 11373

E355, DIN St52-2, ČSN 11523

**Abmessungen:**

Außendurchmesser: 6.00 - 120.00 mm

Wanddicke: 0.50 - 8.00 mm

**Oberflächenbehandlung:**

wärmebehandelt, nicht wärmebehandelt

## Nahtlose Präzisionsrohre – kaltgezogen

Bis zu 500 to Lagerbestand

**Standardwerkstoffe:**

EN 10305-1; DIN 2391-1; CSN 426711 (CSN 426712)

**Qualitätsstandard:**

E235; DIN St35; CSN 11353

E355; DIN St52; CSN 11523

Kesselrohre - P235GH; St35.8; CSN 12021

P265GH; DIN St45.8; CSN 12022

**Abmessungen:**

Außendurchmesser 4 - 235 mm

Wandstärke 0.5 - 25 mm

**Oberflächenbehandlung:**

Wärmebehandelt, nicht wärmebehandelt

## Kundenbezogener Service

- Schnelle Lieferung von Qualitätsmaterialien von verifizierten Lieferanten
- Wir bieten auch Zuschnitt (einschließlich Laserschneiden) oder Rohrbiegen an
- Sukzessive Lieferungen und konstante Preise für langfristige Verträge
- Exakte Materialzuschnitte mit Entgratung, umfassender Messung, Reinigung und Trocknung
- Lieferung von Sonderabmessungen gemäß den Kundenanforderungen

**Adresse CZ:**

Van Leeuwen Pipe and Tube s.r.o.  
Krátká 753/3b, 682 01 Vyškov  
Tschechische Republik  
tel.: +420 515 532 201

**Adresse CZ:**

Van Leeuwen Production Czech Rep. s.r.o.  
Průmyslová 1666, 263 01 Dobříš  
Tschechische Republik  
tel.: +420 318 533 420

**Adresse SK:**

Van Leeuwen, s.r.o.  
Mikovíniho 4, 917 01 Trnava  
Slovakische Republik  
tel.: +420 491 610 081-2

**Jan Zuskáč****Produkt Manager****[jzuskac@vanleeuwen.cz](mailto:jzuskac@vanleeuwen.cz)**