



PŘESNÉ SVAŘOVANÉ KALIBROVANÉ TRUBKY A PROFILY

	TRUBKY	JEKLY	PLOCHOVÁLY
ROZMĚROVÉ NORMY	EN 10305-3 DIN 2394 ČSN 426713	EN 10305-5 DIN 2395 ČSN 426713	EN 10305-5 DIN 2395 ČSN 426713
ROZMĚRY	<u>vnější průměr</u> 3-323,9 mm	<u>čtverec</u> 8×8 mm - 120×120 mm <u>obdélník</u> 10×5 mm - 140×100 mm	<u>vnější rozměr</u> 15×10 mm - 130×100 mm
SÍLA STĚNY	0,3 mm - 5 mm	0,5 mm - 5 mm	0,8 mm - 3 mm

Další tvary

- půlplochovály (tunel profily)
- trojúhelníkové profily
- praporkové jekly
- elipsy
- výkresové profily

Jakostní normy

- E155, E195, E235, E275, E355 se dodávají ve stavu +CR1 nebo +A nebo +N
- E190, E220, E260, E320, E370, E420 se dodávají ve stavu +CR2
- (+CR1 – vhodné pro žihání na měkko, +CR2 – nejsou určeny k tepelnému zpracování, +A – žiháno na měkko, +N – normalizačně žiháno)

Jakosti materiálu

- výběr jakosti určuje koncové užití materiálu případně způsob jeho dalšího zpracování
- pro značné ohyby, lisování aj. jsou vhodné jakosti E155-E220
- pro ohýbání, děrování a klasické použití jakost E235
- jsme schopni dodávat speciální jakosti požadované v automobilovém průmyslu například E260, E280, E320, E360

Stav povrchu

- mořený, válcovaný za studena, pozinkovaný, pohliníkový, vhodný pod chrom
- možnost ořezání vnitřního výronku

Použití

- nábytkářský, radiátorový, automobilový průmysl, přesné strojírenství



PŘESNÉ SVAŘOVANÉ KALIBROVANÉ TRUBKY A PROFILY

TRUBKY SVAŘOVANÉ PŘESNÉ - TAŽENÉ ZA STUDENA

Rozměrové normy:

EN 10305-2, DIN 2393

Jakostní normy:

E195, DIN St34-2, ČSN 11343

E235, DIN St 37-2, ČSN 11373

E355, DIN St52-2, ČSN 11523

Rozměry:

vnější průměr 6,00 – 120,00 mm

tloušťka stěny 0,50 – 8,00 mm

Stav povrchu:

žíhaný, nežíhaný

TRUBKY BEZEŠVÉ PŘESNÉ - TAŽENÉ ZA STUDENA

SKLADEM AŽ 200 TUN.

Rozměrové normy:

EN 10305-1; DIN 2391-1; ČSN 426711 (ČSN 426712)

Jakostní normy:

E235; DIN St35; ČSN 11353

E355; DIN St52; ČSN 11523

kotlové – P235GH; St35.8; ČSN 12021

P265GH; DIN St45.8; ČSN 12022

Rozměry:

vnější průměr 4 – 235 mm

tloušťka stěny 0,5 – 25 mm

Stav povrchu:

žíhaný, nežíhaný

Poskytovaný zákaznický servis

- rychlé dodávky kvalitních materiálů od ověřených dodavatelů
- nabízíme také řezání (vč. řezání laserem), či ohýbání trubek
- postupné dodávky a stabilní ceny u dlouhodobých kontraktů
- přesné dělení materiálu vč. odjehlení, 100% měření, praní, sušení
- dodávky nestandardních rozměrů na základě zákaznických požadavků

Adresa CZ:

Van Leeuwen Pipe and Tube s.r.o.
Krátká 753/3b, 682 01 Vyškov
Česká republika
tel.: +420 515 532 201

Adresa CZ:

Van Leeuwen Production Czech Rep. s.r.o.
Průmyslová 1666, 263 01 Dobříš
Česká republika
tel.: +420 318 533 420

Adresa SK:

Van Leeuwen, s.r.o.
Mikovíniho 4, 917 01 Trnava
Slovenská republika
tel.: +420 491 610 081-2

Jan Zuskač

Produktový manažer

jzuskac@vanleeuwen.cz